| Cortébert | 5‴ - 8¾‴ | | | | 9¾‴ - 13‴ | | | | 14‴ - 19‴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | | A | | C | | A | | C | | A | |
| | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. |
| **761B** Aiguille heure radium | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **762** Aiguille minute breguet | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| **762A** Aiguille minute f. sauge | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| **762B** Aiguille minute radium | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **763** Aiguille seconde | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 |
| **764** Aiguille seconde centre | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 |
| **764A** Aiguille seconde c. radium | 13.— | 1.60 | 13.— | 1.60 | 13.— | 1.60 | 13.— | 1.60 | 13.— | 1.60 | 13.— | 1.60 |
| **765** Aiguille quantième | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | — | — | — | — |
| **766** Aiguille de compteur | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 |
| **601-621** Pierres dessus | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 |
| Pierres dessous | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 |
| **601A-621A** | | | | | | | | | | | | |
| Chatons avec pierre dessus | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 |
| Chatons avec pierre dessous | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 |
| **630** Pierre balancier sus et sous | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— |
| **656** Bouchon laiton | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 |
| **645** Pierre de contre-pivot | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **646** Levée d'entrée | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 6.50 | —.80 | 9.— | 1.10 |
| **647** Levée de sortie | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 6.50 | —.80 | 9.— | 1.10 |
| **648** Ellipse | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 6.50 | —.80 | 9.— | 1.10 |


**CORTÉBERT WATCH C°**

JUILLARD & C^IE

**CORTÉBERT - LA CHAUX-DE-FONDS**

(SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 1790

TÉLÉPHONES : CORTÉBERT (032) 9.80.71 - 9.70.18
LA CHAUX-DE-FONDS (039) 2.34.61

TÉLÉGRAMMES : JUILLARCO





# PRIX-COURANT DU CATALOGUE N° 102

pour fournitures interchangeables des montres Cortébert

# PRICE-LIST OF CATALOGUE N° 102

for interchangeable repair parts for Cortébert watches

# PREISLISTE DES KATALOGS N° 102

für auswechselbare Furnituren der Cortébert Uhren

# TABLA DE PRECIOS DEL CATALOGO N° 102

para fornituras intercambiables de los relojes Cortébert

**Cortébert**

## Fournitures habituelles

| | 5''' - 8¾''' | | | | 9¾''' - 13''' | | | | 14''' - 19''' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | | A | | C | | A | | C | | A | |
| | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. |
| **100** Platine | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 32.— | 4.— | 32.— | 4.— | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 |
| **105** Pont de barillet | 11.— | 1.40 | 11.— | 1.40 | 8.50 | 1.05 | 8.50 | 1.05 | 14.— | 1.75 | 14.— | 1.75 |
| **110** Pont de rouage | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 5.50 | —.70 | 5.50 | —.70 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 |
| **116** Pont de roue | 3.50 | —.45 | 3.50 | —.45 | 3.50 | —.45 | 3.50 | —.45 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 |
| **121** Coq plat | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 |
| **122** Coq breguet | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 |
| **125** Barette | 3.50 | —.45 | 3.50 | —.45 | 5.50 | —.70 | 5.50 | —.70 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 |
| **180** Barette avec couv. et arbre | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 |
| **183** Barillet pour arrêtage | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— |
| **188** Croix de Malte | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **189** Doigt d'arrêtage | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 |
| **195** Arbre de barillet | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **201** Grande moyenne sans chaussée | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 12.— | 1.50 |
| **207** Pignon gde moyenne av. ch. | 14.— | 1.75 | 14.— | 1.75 | 12.50 | 1.55 | 12.50 | 1.55 | 12.50 | 1.55 | 12.50 | 1.55 |
| **208** Pignon gde moyenne s. ch. | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— |
| **210** Petite moyenne | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **220** Roue seconde court pivot | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **224** Roue seconde long pivot | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **230** Pignon d'échappement pivoté | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 5.50 | —.70 | 5.50 | —.70 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 |
| **231** Pign. échapp. plaque sus pivoté | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| **232** Pign. échapp. plaque sous piv. | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| **233** Pign. échapp. 2 plaques pivoté | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 7.— | —.90 | 7.— | —.90 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 |
| **240** Chaussée | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 |
| **250** Canon | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.50 | —.30 |
| **260** Minuterie | 3.50 | —.45 | 3.50 | —.45 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.50 | —.45 |

**Cortébert**

| | 5''' - 8¾''' | | | | 9¾''' - 13''' | | | | 14''' - 19''' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | | A | | C | | A | | C | | A | |
| | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. |
| **301** Raquette plate | 8.— | 1.— | — | — | 5.— | —.60 | — | — | 5.— | —.60 | — | — |
| **302** Raquette Breguet | — | — | 12.— | 1.50 | — | — | 12.— | 1.50 | — | — | 10.— | 1.25 |
| **311** Coqueret | 6.— | —.75 | 14.— | 1.75 | 4.50 | —.55 | 15.— | 1.90 | 4.— | —.50 | 15.— | 1.90 |
| **324** Incabloc dessus | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 |
| **325** Incabloc dessous | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 | 36.— | 4.50 |
| **328** Shock-resist dessus | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 | 30.— | 3.75 |
| **329** Shock-resist dessous | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 |
| **330** Plaque de contre-pivot | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 2.50 | —.30 | 4.— | —.50 | 2.— | —.25 | 6.50 | —.80 |
| **339** Plaque de forme | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | 15.— | 1.90 | — | — | — | — |
| **344** Plaque pont de roue | — | — | 18.— | 2.25 | — | — | 18.— | 2.25 | — | — | 20.— | 2.50 |
| **357** Ressort régulateur | — | — | — | — | — | — | 8.— | 1.— | — | — | 8.— | 1.— |
| **257A** Plot pour ressort régulateur | — | — | — | — | — | — | 8.— | 1.— | — | — | 8.— | 1.— |
| **401** Tige de remontoir | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 |
| **407** Pignon coulant | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 3.80 | —.45 | 3.80 | —.45 | 3.80 | —.45 | 3.80 | —.45 |
| **410** Pignon de remontoir | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 2.80 | —.35 | 2.80 | —.35 | 2.40 | —.30 | 2.40 | —.30 |
| **415** Rochet dessus | 4.50 | —.55 | 7.— | —.90 | 4.— | —.50 | 6.— | —.75 | 4.— | —.50 | 10.— | 1.25 |
| **416** Rochet dessous | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 |
| **417** Rochet intermédiaire | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 |
| **420** Couronne dessus | 3.50 | —.45 | 8.— | 1.— | 3.— | —.35 | 8.— | 1.— | 5.— | —.60 | 10.— | 1.25 |
| **421** Couronne dessous | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 |
| **422** Bague de couronne | —.60 | —.05 | —.60 | —.05 | —.60 | —.05 | —.60 | —.05 | —.60 | —.05 | —.60 | —.05 |
| **423** Noyau de couronne | 2.50 | —.30 | 4.50 | —.55 | 2.50 | —.30 | 4.50 | —.55 | 2.50 | —.30 | 3.50 | —.45 |
| **424** Couronne intermédiaire | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| **425** Cliquet (masse) | 2.80 | —.35 | 2.80 | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.20 | —.40 | 3.20 | —.40 |
| **430** Ressort de cliquet | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 |

**Cortébert**

| No. | | 5‴ - 8¾‴ | | | | 9¾‴ - 13‴ | | | | 14‴ - 19‴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | | A | | C | | A | | C | | A | |
| | | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. |
| 434 | Ressort encliquetage | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.80 | —.35 | 2.80 | —.35 |
| 435 | Bascule | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 |
| 437 | Bascule pour cal. bascule | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 440 | Ressort de bascule | 1.— | —.15 | 1.— | —.15 | 1.— | —.15 | 1.— | —.15 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 |
| 443 | Tirette | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 |
| 445 | Ressort de tirette | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 |
| 450 | Renvoi habituel | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 |
| | Renvoi biseauté | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 |
| 702 | Roue ancre 2 plaques | — | — | 20.— | 2.50 | — | — | 16.— | 2.— | — | — | 16.— | 2.— |
| 703 | Roue ancre plaque sous | — | — | 18.— | 2.25 | — | — | 13.50 | 1.70 | — | — | 14.— | 1.75 |
| 704 | Roue ancre plaque sus | — | — | 18.— | 2.25 | — | — | 13.50 | 1.70 | — | — | 14.— | 1.75 |
| 705 | Roue d'ancre | 15.— | 1.90 | — | — | 12.— | 1.50 | — | — | 6.— | —.75 | — | — |
| 710 | Ancre garni | 40.— | 5.— | — | — | 25.— | 3.10 | — | — | 20.— | 2.50 | — | — |
| 711 | Ancre pour plaque sous | — | — | 50.— | 6.25 | — | — | 32.— | 4.— | — | — | 42.— | 5.25 |
| 714 | Tige d'ancre | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 3.— | —.35 | 2.40 | —.30 | 2.40 | —.30 |
| 721 | Balancier nickel réglé plat | 65.— | 8.10 | — | — | 42.— | 5.25 | — | — | 40.— | 5.— | — | — |
| 722 | Bal. beryll. ou bi-mét. régl. Br. | — | — | 110.— | 13.75 | — | — | 96.— | 12.— | — | — | 120.— | 15.— |
| 723 | Axe de balancier | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 724 | Axe de balancier Inca. | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 725 | Axe de balancier Shock-resist | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 726 | Axe de balancier Superchoc | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 730 | Plateau habituel | 11.— | 1.35 | 18.— | 2.25 | 6.50 | —.80 | 12.50 | 1.55 | 6.50 | —.80 | 16.— | 2.— |
| | Plateau Incabloc | 11.— | 1.35 | 18.— | 2.25 | 6.50 | —.80 | 12.50 | 1.55 | 6.50 | —.80 | 16.— | 2.— |
| 734 | Spiral réglé plat | 40.— | 5.— | — | — | 18.— | 2.25 | — | — | 16.— | 2.— | — | — |
| 735 | Spiral réglé Breguet | — | — | 60.— | 7.50 | — | — | 50.— | 6.25 | — | — | 48.— | 6.— |

**Cortébert**

| No. | | 5‴ - 8¾‴ | | | | 9¾‴ - 13‴ | | | | 14‴ - 19‴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | | A | | C | | A | | C | | A | |
| | | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. | 10 pièces et plus Fr. s. | 1-9 pièces Fr. s. |
| 770 | Ressort de barillet | 10.— | 1.25 | 16.— | 2.— | 9.— | 1.10 | 17.— | 2.10 | 12.— | 1.50 | 16.— | 2.— |
| 5357 | Vis ressort régulateur | — | — | — | — | — | — | 3.70 | —.45 | — | — | 3.70 | —.45 |
| 5758 | Vis de piton | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 |
| 5749 | Vis de cadran | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 |
| | Vis de pont | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.40 | —.05 | —.45 | —.05 | —.45 | —.05 |
| | Vis de tirette | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.70 | —.10 | —.70 | —.10 |
| | **Fournitures pour calibres avec seconde au centre** | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Barette grande moyenne | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 |
| 127 | Barette de centre | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.50 | 1.30 | 10.50 | 1.30 |
| 205 | Grande moyenne av. ch. Sec. C. | 23.— | 2.85 | 23.— | 2.85 | 24.50 | 3.10 | 24.50 | 3.10 | 24.50 | 3.10 | 24.50 | 3.10 |
| 206 | Grande moyenne s. ch. Sec. C. | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 |
| 214 | Petite moyenne Sec. centre | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| 227 | Roue seconde Sec. centre | 6.50 | —.80 | 6.50 | —.80 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 | 6.— | —.75 |
| 275 | Pignon seconde centre | 8.— | 1.— | 8.— | 1.— | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 |
| 283 | Roue intermédiaire | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 471 | Ressort de friction | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 | —.50 | —.05 |
| | **Fournitures pour calibres calendrier** | | | | | | | | | | | | |
| 555 | Roue de quantième | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 556 | Roue intermédiaire quantième | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |

**Cortébert**

| No. | Désignation | 5‴ - 8 3/4‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ A 1-9 pièces Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ A 1-9 pièces Fr. s. | 14‴ - 19‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 14‴ - 19‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 14‴ - 19‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 14‴ - 19‴ A 1-9 pièces Fr. s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Roue aiguille quantième | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 558 | Roue habit. double denture | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 560 | Roue intermédiaire étoile jour | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 561 | Etoile des jours | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | — | — | — | — |
| 562 | Etoile des mois | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | 5.— | —.60 | — | — | — | — |
| 563 | Renvoi calendrier | 1.80 | —.25 | 1.80 | —.25 | 1.80 | —.25 | 1.80 | —.25 | — | — | — | — |
| 566 | Correcteur quantième | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 567 | Correcteur jours | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 568 | Correcteur mois | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 573 | Ressort sautoir jours | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | — | — | — | — |
| 576 | Sautoir quantième | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 577 | Sautoir jours | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 578 | Sautoir mois | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 588 | Sautoir roue phase | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | 9.— | 1.10 | — | — | — | — |
| 591 | Ressort bascule phase | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | — | — | — | — |
| | **Fournitures pour calibres automatique** | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Pont sup. masse oscillante | 19.— | 2.35 | 19.— | 2.35 | 19.— | 2.35 | 19.— | 2.35 | — | — | — | — |
| 142 | Pont pour automatique | 26.— | 3.25 | 26.— | 3.25 | 26.— | 3.25 | 26.— | 3.25 | — | — | — | — |
| 143 | Masse oscillante | 39.— | 4.85 | 39.— | 4.85 | 39.— | 4.85 | 39.— | 4.85 | — | — | — | — |
| 144 | Butoir | 23.— | 2.85 | 23.— | 2.85 | 23.— | 2.85 | 23.— | 2.85 | — | — | — | — |
| 341 | Support masse oscillante | 15.— | 1.85 | 15.— | 1.85 | 15.— | 1.85 | 15.— | 1.85 | — | — | — | — |
| 427 | Cliquet d'armage | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | — | — | — | — |

**Cortébert**

| No. | Désignation | 5‴ - 8 3/4‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 5‴ - 8 3/4‴ A 1-9 pièces Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 9 3/4‴ - 13‴ A 1-9 pièces Fr. s. | 14‴ - 19‴ C 10 pièces et plus Fr. s. | 14‴ - 19‴ C 1-9 pièces Fr. s. | 14‴ - 19‴ A 10 pièces et plus Fr. s. | 14‴ - 19‴ A 1-9 pièces Fr. s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | Cliquet d'arrêt | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | — | — | — | — |
| 442 | Ressort auxiliaire bascule | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | 1.50 | —.20 | — | — | — | — |
| 464 | Couvre-cliquet arrêt | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | — | — | — | — |
| 465 | Couvre-cliquet armage | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | 2.50 | —.30 | — | — | — | — |
| 472 | Ressort butoir | 3.60 | —.45 | 3.60 | —.45 | 3.60 | —.45 | 3.60 | —.45 | — | — | — | — |
| 474 | Ressort breguet | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | 2.— | —.25 | — | — | — | — |
| 480 | Roue d'armage | 17.— | 2.10 | 17.— | 2.10 | 17.— | 2.10 | 17.— | 2.10 | — | — | — | — |
| 481 | Roue transmission | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | 18.— | 2.25 | — | — | — | — |
| 482 | Roue sur rochet | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | 20.— | 2.50 | — | — | — | — |
| 483 | Pignon breguet | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | 10.— | 1.25 | — | — | — | — |
| | **Couronnes de remontoir et aiguilles** | | | | | | | | | | | | |
| | **Pierres et châtons** | | | | | | | | | | | | |
| 753 | Couronne simple | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 |
| 753A | Couronne simple | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | — | — | — | — |
| 754 | Couronne anti-pouss. Patent | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 |
| 754A | Couronne anti-pouss. Patent | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | 12.— | 1.50 | — | — | — | — |
| 755 | Cour. étanche avec tige acier | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— |
| | Cour. étanche avec tige plaqué | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— |
| 756 | Cour. étanche sans tige acier | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— |
| | Cour. étanche sans tige plaqué | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— | 24.— | 3.— |
| 761 | Aiguille breguet heure | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |
| 761A | Aiguille heure f. sauge | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 | 4.50 | —.55 | 4.50 | —.55 | 4.— | —.50 | 4.— | —.50 |